



AVEMIA®



**CAMARAS DOMO INTEGRADO (PTZ)
DAY & NIGHT / IP66**

HF-DTP6222: 1/4" Sony Super HAD CCD **580 TVL** /
Zoom optico 22X / digital 10X

HF-DTP6271: 1/4" Sony CCD **480 TVL** /
Zoom optico 27X / digital 10X

HF-DTS6361: 1/4" Sony Exview HAD CCD **520 TVL** /
Zoom optico 36X / digital 12X



ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Modelo | HF-DTP6222 | HF-DTP6271 | HF-DTS6361 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Sensor de imagen | 1/4" Sony Super HAD CCD | 1/4" Sony CCD | 1/4" Sony Exview HAD CCD |
| Zoom óptico | 22x | 27x | 36x |
| Zoom Digital | 10x | 10x | 12x |
| Resolución horizontal | 580 TVL | 480 TVL | 520 TVL |
| Sincronizacion de sistema | Interno / externo | Interno / externo | Interno / externo |
| Salida S/N | 1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC | | |
| S/N Ratio | > 50 dB | | |
| Iluminación mínima | 0.3 lux; 0.01 lux (B/W) | 0.3 lux; 0.01 lux (B/W) | 0.1 lux; 0.01 lux (B/W) |
| Lente focal | 4 ~ 88 mm | 3.6 ~ 98 mm | 3.4 ~ 122.4 mm |
| Rango PAN | 360° ilimitado | | |
| Rango TILT | 0 ~ 90° | | |
| Precision | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Velocidad Manual PAN | 0,08 ~ 280°/seg | | |
| Velocidad Manual TILT | 0,08 ~ 280°/seg | | |

| Velocidad Preset | 300°/seg | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Patrol | | 4 tracks, 16 preset por track, velocidad y tiempo variable | 4 tracks, 16 preset por track, velocidad y tiempo variable |
| Pattern | 4 | 4 | 4 |
| Cruises | 4 | 4 | 4 |
| Display de etiqueta por sector | 8 zonas | 8 zonas | 8 zonas |
| Preset | 220 | 128 | 220 |
| Auto Scan | SI | SI | SI |
| Funcion RECALL | SI | SI | SI |
| Funcion Return Funcion | SI | SI | SI |
| Mascara de privacidad | 0 | 8 zonas | 8 zonas |
| Display de sector de etiquetas | 8 zonas | 8 zonas | 8 zonas |
| Display de posicion de Pan y tilt | No | SI | SI |
| PTZ Tours (Pattern) | 4 programables | 4 programables | 4 programables |
| Funcion display | SI | SI | SI |
| Proteccion con password para MENU OSD | SI | SI | SI |
| Proporcional Pan / Tilt | SI | SI | SI |
| Lenguaje | Ingles | Ingles | Ingles |
| Detección de monvimientos | - | 4 Zonas | SI |
| 3D-DNR | - | Bajo / Medio / Alto | Bajo / Medio / Alto |
| Iris | Auto / Manual | Manual / auto | Manual / auto |
| Balance de blancos | indoor /outdoor (Auto / Manual | Manual / auto | Manual / auto |
| Ganancia | Auto | Bajo / Medio / Alto | Bajo / Medio / Alto |
| Día/Noche | Day / Night / auto | Day / Night / auto | Day / Night / auto |
| BLC | on / off | Bajo / Medio / Alto | Bajo / Medio / Alto |
| Foco | Auto / Manual | Manual / auto | Manual / auto |
| Shutter | Auto | auto , x2....x | auto , x2....x |
| Sens-up | - | off / x2....x128 | off / x2....x128 |
| Entrada de alarma | 7 | 4 | 7 |
| Salida de alarma | 2 | 2 | 2 |
| Temperadura de operación | -35°C ~ 50°C | | |
| Humedad | < 90% | | |
| Alimentacion | 24VAC | 24VAC | 24VAC |
| Consumo de electricidad | 45 W | | |
| Ventilador | On: 35°C / 95°F | | |
| Certificaciones | CE, RoHS | | |